

ФОСФОТЕХ®-12, ФОСФОТЕХ®-12К

Концентраты фосфатирующие



ФОСФОТЕХ-12, ФОСФОТЕХ-12К – концентраты фосфатирующие, предназначены для фосфатирования стали методом распыления перед окрашиванием, в том числе окрашиванием катодным и анодным электроосаждением и порошковым окрашиванием.

Концентрат фосфатирующий **ФОСФОТЕХ-12** предназначен для приготовления рабочего фосфатирующего раствора.

Концентрат корректирующий **ФОСФОТЕХ-12К** предназначен для корректирования рабочего фосфатирующего раствора, в процессе его эксплуатации, с целью получения стабильного качества фосфатного покрытия и минимального расхода химикатов.

Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- жидкие концентраты для кристаллического (Zn-Ni) фосфатирования;
- формируют на металлической поверхности цинкфосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям перед нанесением катодорезного или анодорезного грунта;
- образует фосфатный слой с мелкокристаллической структурой и массой 1,5 - 2,3 г/м²;
- взрыво- и пожаробезопасны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	20 кг/м ³
Температура	50 - 55 °С
Время обработки	1,5 - 3,0 мин
Давление	0,8 - 1,2 кгс/см ²

УПАКОВКА

Концентраты фосфатирующие **ФОСФОТЕХ-12** и **ФОСФОТЕХ-12К** могут быть расфасованы в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.