

ТРИОЛИН® PS20

Пассивирующий состав



ОПИСАНИЕ

ТРИОЛИН® PS20 - состав пассивирующий. Предназначен для обработки фосфатированной поверхности перед окраской с целью увеличения коррозионной стойкости лакокрасочного покрытия, а также для обработки металлической поверхности на период межоперационного хранения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется методом распыления или окунания после очистки, обезжиривания или фосфатирования. Используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, машиностроении, приборостроении, металлообработке и др.

СВОЙСТВА

- представляет собой концентрированный водный раствор;
- образует тонкую невидимую защитную плёнку;
- обеспечивает надежную адгезионную и коррозионностойкую основу для последующих лакокрасочных покрытий;
- экономичен при использовании;
- взрыво- и пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация 2 - 6 г/дм³
Температура 15 - 30°C
Время обработки 0,5 - 1,5 мин

УПАКОВКА

Канистры емкостью 20 л. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав пассивирующий ТРИОЛИН PS20 следует хранить в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от -15°C до +25°C.