

КАТРИЛ®-CIP

Высокощелочное непенное моющее средство



Средство содержит увеличенное количество щелочных компонентов и комплексообразователи. Препарат эффективно удаляет органические загрязнения белкового и жирового характера, а также загрязнения сложного состава (денатурированный белок, животные и растительные жиры, пригары сахара и патоки, стабилизаторы, наполнители, технические масла и т.п.) Благодаря увеличенному содержанию щелочных компонентов и комплексообразователей препарат справляется с самыми сильными загрязнениями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяется для механизированной (циркуляционной и СИП) санитарной обработки внутренних поверхностей различного технологического оборудования, резервуаров, трубопроводов, пастеризационных и стерилизационных установок, вакуум-аппаратов, варочных аппаратов (котлов), фильтров, броидильных танков, лагерных танков, блоков розлива, также для общей наружной мойки технологического оборудования, тары, инвентаря, поверхностей производственных и подсобных помещений на предприятиях молочной, масложировой, кондитерской, пивобезалкогольной и других отраслей пищевой промышленности.

Средство подходит для обработки поверхностей из нержавеющей (хромоникелевой) стали, щелочестойких пластмасс и т.д. Не предназначено для обработки поверхностей из цветных металлов и алюминия.

СВОЙСТВА

- улучшенные моющие и обезжиривающие свойства за счет высокого содержания щелочных компонентов;
- средство экономично в использовании;
- эффективно для воды любой жесткости;
- препятствует образованию белесого налета на поверхностях оборудования после щелочной мойки;
- средство пожаро-, взрывобезопасно, биоразлагаемо.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Объект обработки	Способ обработки	Концентрация	Температура
Технологическое оборудование (в том числе емкостное оборудование, трубопроводы, линии розлива и т.п.)	Механизированный	0,5 - 3,0%	50 - 90°C
	Ручной	0,5 - 2,0%	20 - 50°C
Оборудование для тепловой обработки (пастеризаторы, пастеризационно-охладительные установки, стерилизаторы и т.п.)	Механизированный	1,2 - 3,0%	50 - 90°C
Тара, инвентарь, съемные детали оборудования и т.п.	Ручной	0,5 - 2,0	20 - 50°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности средства - 18 месяцев с даты изготовления при температуре от +1 до +30°C.

УПАКОВКА

Катрил-CIP может быть расфасовано в канистры полиэтиленовые емкостью 5дм³, 20 дм³.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.