

## КОМОС®-9

Моющая композиция



**КОМОС-9** - моющая композиция предназначена для обезжиривания поверхности деталей из стали методами распыления и/или окунания перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности, перед окрашиванием, гальванопокрытием и для межоперационного обезжиривания деталей.

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

## СВОЙСТВА

- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ, консервационных материалов, легких следов коррозии и т. д.;
- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- эффективно работает в жесткой воде;
- обладает низким пенообразованием;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Концентрация    | 15 - 70 г/дм <sup>3</sup> |
| Температура     | 20 - 70°C                 |
| Время обработки | 1,5 - 10,0 мин            |
| Давление        | 1,2 - 3,0 атм             |

## УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.