

ТМОК®-6П

Композиция техническая моюще-очищающая



ОПИСАНИЕ

Применяется при межоперационной моечно-очистной обработке деталей и узлов из черных и цветных металлов, при производстве и ремонте судов, машин и приборов, для подготовки поверхности черных и цветных металлов перед нанесением защитных, декоративных покрытий, для очистки полимерных поверхностей, оборудования из нержавеющей стали, для обработки стен, полов, подоконников, и уборке производственных и подсобных помещений, стирки спецодежды на предприятиях тяжелого машиностроения, автомобилестроения, приборостроения, судостроения, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.

Предназначена для удаления консервационных смазок, масляных загрязнений, остатков горюче-смазочных материалов, стойких минеральных отложений, нагаров, копоти, смолы, адгезивных отложений, металлической стружки, абразивной пыли и других загрязнений органического и неорганического характера.

СВОЙСТВА

- среднещелочное порошкообразное средство;
- обладает отличными смачивающими и моющими свойствами;
- обеспечивает защиту от коррозии на период межоперационного хранения;
- высокая степень очистки даже при температуре окружающей среды;
- применима для любого моечного оборудования;
- при высыхании раствора на обработанной поверхности не образуется солевой налет;
- предотвращает повторное осаждение растворенных загрязнений на обрабатываемых поверхностях;
- экономична при использовании;
- нетоксична, биоразлагаема, пожаробезопасна

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация рабочего раствора 10 - 50 г/дм³
Температура рабочего раствора 20 - 60°C

Применяется методом распыления и окунания.

УПАКОВКА

Мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с покупателем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.