

КАУСТОН®-Н2

Добавка для обработки поверхности -
нейтрализатор



Предназначена для корректировки пассивирующих растворов при приготовлении ванн агрегатов подготовки поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для корректировки рабочих параметров (рН, свободная и общая кислотности) пассивирующих растворов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информация о концентрации, норме расхода нейтрализатора КАУСТОН-Н2 содержится в инструкции по применению на пассивирующий состав.

СВОЙСТВА

- представляет собой водный раствор щелочных соединений;
- готовый к применению продукт, не требует разбавления;
- негорюча, пожаро- и взрывобезопасна.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавку для обработки поверхности - нейтрализатор КАУСТОН-Н2 следует хранить в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от -15°C до +25°C.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с добавкой использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные очки для глаз, резиновые перчатки для кожи рук. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Полная информация о классе опасности, мерах предосторожности, методах оказания первой помощи и т.п. содержится в паспорте безопасности (предоставляется по запросу клиента).