

КОМОС®-5 марка 1

Композиция моющая



Предназначена для обезжиривания поверхности деталей из стали методом распыления или окунания в агрегатах подготовки поверхности перед фосфатированием, окрашиванием и других целей.

Применяется как двухкомпонентный состав совместно с моющей добавкой МД-2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений и т.д.

Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- концентрированное среднещелочное средство на водной основе;
- обладает отличной смачивающей, эмульгирующей и моющей способностью;
- эффективно работает в жесткой воде;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- не вызывает коррозии и травления металлов;
- эффективно работает при концентрации загрязнения в растворе свыше 2 г/л;
- экономична при использовании;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна;

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Концентрация | 10 - 30 кг/м ³ ; |
| - Температура | 40 - 60 °С; |
| - Время обработки | 1,5 - 25,0 мин; |
| - Давление | 1,2 - 2,0 атм; |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Композиция моющая КОМОС-5 марка 1 должна храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света, при температуре не ниже минус 15°С.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

- Бочка полиэтиленовая емкостью 65 л (70кг).

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.