

ТРИОЛИН®-PSK10

Пассиватор



ОПИСАНИЕ

ТРИОЛИН PSK10 - пассиватор, предназначен для пассивации оцинкованного, в том числе электрооцинкованного и алюмооцинкованного проката и изделий из них перед нанесением полимерного покрытия и в качестве самостоятельной защиты от коррозии.

Раствор предпочтительно наносится валками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	от 8 об. %
Температура	20 - 40 °C
Температура сушки	не менее 60 °C

СВОЙСТВА

- не содержит хром в шестивалентном состоянии;
- укрепляет поверхностный слой металла и позволяет эксплуатировать его в течение длительного периода без опасности коррозии;
- хорошая адгезия пассивной пленки к цинковому покрытию;
- формирует на металлической поверхности пассивную пленку массой от 0,1 г/м² и содержанием хрома в пленке от 10 мг/м²;
- пожаро- и взрывобезопасен.

УПАКОВКА

Пассиватор ТРИОЛИН PSK10 упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры, бочки, еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.