

ФОСФОТЕХ®-8

Концентрат фосфатирующий



Жидкий концентрат для кристаллического (Zn, Ca) фосфатирования металлических поверхностей (сталь, цинк) методом окунаения перед окрашиванием, операциями холодной деформации и промасливанием, для фосфатирования с целью уменьшения коэффициента трения, повышения износостойкости и коррозионной стойкости деталей.

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-8 служит для приготовления рабочего фосфатирующего раствора и его корректирования в процессе эксплуатации с целью получения стабильного качества фосфатного покрытия и минимального расхода химикатов.

СВОЙСТВА

- образует фосфатный слой с мелкокристаллической структурой (3 - 10 мкм) и поверхностной плотностью покрытия 2 - 6 г/м²;
- простота приготовления, анализа и корректировки рабочего раствора;
- низкое шламообразование;
- длительный срок эксплуатации фосфатирующего раствора;
- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	60 - 80 кг/м ³
Температура	65 - 80 °С
Время обработки	3 - 15 мин

УПАКОВКА

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-8 может быть расфасован в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.