

ОСЕДОН® LK10



ОПИСАНИЕ

ОСЕДОН LK10 - высококонцентрированный жидкий коагулянт, предназначен для коагуляции всех типов красок, преимущественно на органической основе.

Может быть использован для всех типов окрасочных камер с водяной системой фильтрации.

Коагулянт ОСЕДОН LK10 вводится непосредственно в водяной поток идущий к камере окраски, где формируется водяное зеркало.

Дозирование коагулянта ОСЕДОН LK10 должно осуществляться постоянно с помощью дозирующих устройств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

1,0 - 5,0 % от количества ЛКМ, уносимого из гидрофильтров окрасочной камеры оборотной водой в ванну декантации.

Концентрация коагулянта ОСЕДОН LK10 зависит от типа и химического состава применяемого ЛКМ.

Коагулянт ОСЕДОН LK10 вводится непосредственно в водяной поток идущий к камере окраски, где формируется водяное зеркало. Дозирование коагулянта ОСЕДОН LK10 должно осуществляться постоянно с помощью дозирующих устройств.

СВОЙСТВА

- высокая эффективность отделения твердых частиц краски от воды;
- быстрое и надежное избавление от неприятных запахов в окрасочном помещении;
- позволяет значительно снизить время обслуживания водяной покрасочной камеры (профилактической очистки воды во время работы самой окрасочной камеры);
- существенно увеличивает интервал между процедурами по смене воды в покрасочной камере, позволяет сэкономить время, затраченное на обслуживание самой окрасочной камеры, а также сократить количество потребляемой воды;
- уменьшает количество аварий и поломок самой камеры для покраски, а также вентилятора окрасочной камеры;
- водяная занавеса покрасочной камеры задерживает максимальное количество «оверспрея»;
- не содержит агрессивные для оборудования компоненты;
- высокая эффективность, а также быстрота и простота в использовании.

УПАКОВКА

Бочки емкостью 65 дм³, 200 дм³ и еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.