

ФОСФОТЕХ®-6**ОПИСАНИЕ**

ФОСФОТЕХ®-6 - концентрат фосфатирующий, предназначен для фосфатирования металлических поверхностей перед операциями холодной деформации, промасливанием, нанесением лакокрасочного покрытия, а также получения противозадирного покрытия.

Способ применения – погружение.

Концентрат **ФОСФОТЕХ-6** служит для приготовления рабочего фосфатирующего раствора и его корректирования в процессе эксплуатации с целью получения стабильного качества покрытия и минимального расхода химикатов.

УПАКОВКА

Концентрат фосфатирующий **ФОСФОТЕХ-6** может быть расфасован в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	50 - 150 г/дм ³
Температура	50-70 °С
Время обработки	5,0-30,0 мин

СВОЙСТВА

- формирует на металлической поверхности фосфатные слои массой 3,5 - 20 г/м², повышающие защитные и физико-механические свойства;

- формирует на металлической поверхности фосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям перед промасливанием, операциями холодной деформации;

- образуемые фосфатные слои значительно облегчают операции холодной деформации и увеличивают износостойкость валочильного, штамповочного оборудования;

- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Концентрат фосфатирующий **ФОСФОТЕХ-6** следует хранить в полиэтиленовых евроконтейнерах (еврокубах), бочках, а также другой таре, обеспечивающей сохранность продукта, при температуре не ниже минус 35⁰С.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гарантийный срок хранения концентрата фосфатирующего **ФОСФОТЕХ-6** – один год со дня изготовления.