

ЭКОС®-М15

Техническое моющее средство



ЭКОС-М15 применяется для очистки и пассивации в погружных, ультразвуковых, струйных моющих линиях, а также в линиях мойки с высоким давлением.

Подходит для стали, оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура: 20 - 70°C

Давление при распылении: 1 - 5 бар (при использовании мойки высокого давления более 50 бар)

Концентрация: 10 - 50 кг/м³

СВОЙСТВА

- концентрированное жидкое нейтральное непенное средство;
- эффективно удаляет комплексные загрязнения с обрабатываемой поверхности;
- не вызывает коррозии и травления металлов;
- хорошо растворимо в воде, растворах кислот, щелочей;
- нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

ЭКОС-М15 должен храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света.

УПАКОВКА

Средство ЭКОС-М15 упаковывается в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.