

КМ-18М

Композиция моющая



Предназначена для обезжиривания металлических поверхностей методами распыления и/или окунания перед фосфатированием с последующим окрашиванием методом электроосаждения, для обезжиривания поверхностей из черных и цветных металлов при межоперационной обработке или перед окрашиванием любыми методами.

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- низкощелочное порошкообразное моющее средство;
- обладает хорошей смачивающей и моющей способностью;
- эффективно при обработке цветных металлов;
- не вызывает коррозии предварительно покрытых сталей (горяче- и электрооцинкованных);
- обладает средним пенообразованием;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Параметры	Метод обработки	
	Метод распыления	Метод окунания
Концентрация, кг/м ³	10 - 15	15 - 40
Температура, °C	60 - 70	60 - 75
Время обработки, мин	1,5 - 5	5 - 15
Давление, атм	1,2 - 2	

УПАКОВКА

Композиция моющая упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.