

ТМС®-31**ОПИСАНИЕ**

ТМС®-31 - техническое моющее средство, предназначено для очистки прецизионных деталей, обезжиривания поверхностей металлов и их сплавов, в том числе полированных, от остатков полировальных паст, масляных загрязнений в различных моечных установках, кроме струйных.

Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	30 - 80 кг/м ³
Температура	40 - 85°C
Время обработки	2 - 20 мин

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Средство моющее техническое ТМС-31 должно храниться в складских помещениях, снабженных вентиляцией.

Рекомендуемая температура хранения от минус 15°C до плюс 30°C.

СВОЙСТВА

- концентрированное щелочное средство на водной основе;
- обеспечивает защиту обработанной поверхности от коррозии;
- при высыхании раствора на обработанной поверхности не образуется солевой налет;
- обладает отличной смачивающей, эмульгирующей и моющей способностью;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, полировальных паст, смазок, СОЖ и т.д.;
- взрыво- и пожаробезопасно.

УПАКОВКА

Средство упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры вместимостью 20 дм³; бочки вместимостью 60 дм³;

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок хранения средства ТМС-31 в условиях, обеспечивающих его сохранность, 12 месяцев со дня изготовления.