

ЭКОС®-М

Обезжириватель промышленный



ОПИСАНИЕ

Предназначен для удаления маслянистых и комплексных загрязнений, для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий и поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для обезжиривания любых твердых поверхностей различными способами: вручную, погружением в ванны с механическим воздействием; щетками, струей, циркуляцией; в деталемоечных машинах различного типа (струйного, погружного, барабанного); в ультразвуковых и электролитических ваннах в различных отраслях промышленности: металлообработке, машиностроении, приборостроении, ремонтном и коммунальном хозяйстве, автосервисах и др.

ЭКОС®-М может использоваться для мытья полов, стен, сантехнического оборудования в производственных помещениях.

СВОЙСТВА

- антикоррозионная защита на период межоперационного хранения;
- эффективная очистка даже при невысоких температурах;
- обладает хорошей деэмульгирующей способностью;
- применим для любого моечного оборудования;
- при высыхании раствора на обработанной поверхности не образуется солевой налет;
- предотвращает повторное осаждение растворенных загрязнений на обрабатываемых поверхностях;
- экономичен при использовании;
- нетоксичен, биоразлагаем, пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура рабочего раствора	40 - 60 °C
Концентрация рабочего раствора	5 - 50 г/дм ³
Время обработки	согласно технологического цикла

УПАКОВКА

Средство ЭКОС-M20 упаковывается в бочки полиэтиленовые емкостью 60 дм³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.