

ЭКОС®-И35

Ингибитор коррозии



ОПИСАНИЕ

Предназначен для защиты от коррозии металлической поверхности на период межоперационного хранения, для пассивирования предварительно зафосфатированных поверхностей.

Применяется методом распыления или окунания после очистки, обезжиривания или фосфатирования. Используется в различных отраслях промышленности: машиностроении, автомобилестроении, приборостроении, в металлургической промышленности.

СВОЙСТВА

- представляет собой концентрированный водный раствор;
- образует тонкую невидимую защитную пленку;
- не содержит нитритов;
- экономичен при использовании;
- взрыво- и пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация рабочего раствора 1-20 кг/м³

Температура рабочего раствора 20 - 80 °С

Время обработки 1-10 мин

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ингибитор коррозии ЭКОС-И35 следует хранить в герметичной таре в помещениях, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от минус 15°С до плюс 35°С.

Срок годности средства - 12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Ингибитор коррозии ЭКОС-И35 фасуют в евроконтейнеры (еврокубы), бочки из химически стойкого полиэтилена.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.