

ФОСФОТЕХ®9 марка 1

Концентрат фосфатирующий



Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-9 марка 1 предназначен для противозадирного фосфатирования трущихся стальных и чугунных поверхностей с целью уменьшения коэффициента трения и повышения износостойкости и коррозионной стойкости деталей.

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-9 марка 1 служит для приготовления и корректирования рабочего фосфатирующего раствора в процессе его эксплуатации.

Используется для фосфатирования муфт, шестерней, поршней, подшипников и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, машиностроении, приборостроении, металлообработке и др.

СВОЙСТВА

- формируют на металлической поверхности цинкфосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям для повышения износостойкости трущихся поверхностей;
- образуют фосфатное покрытие массой 5,0-25,0 г/м²;
- обеспечивает образование фосфатного слоя в труднодоступных местах;
- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ применения – погружение.

Параметры	Метод погружения
Концентрация, кг/м ³	150 - 220
Температура, °С	70 - 80
Время фосфатирования, мин	9,0 - 15,0

УПАКОВКА

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-9 марка 1 может быть расфасован в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.