

КАУСТОН®-K2

Добавка для обработки поверхности



Предназначена для корректировки рабочих растворов (пассивирующих, конверсионных и др.) в процессе работы ванн агрегатов подготовки поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для корректировки рабочих параметров (рН, кислотность).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информация о концентрации, норме расхода добавки КАУСТОН-K2 содержится в инструкции по применению.

СВОЙСТВА

- представляет собой водный раствор кислоты;
- готовый к применению продукт;
- негорюча, пожаро- и взрывобезопасна.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавку для обработки поверхности КАУСТОН-K2 следует хранить в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от -15°C до +45°C.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с добавкой использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные очки для глаз, резиновые перчатки для кожи рук. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Полная информация о классе опасности, мерах предосторожности, методах оказании первой помощи и т.п. содержится в паспорте безопасности (предоставляется по запросу клиента).