

ФОСФОТЕХ-10 марка М

Концентрат фосфатирующий



ОПИСАНИЕ

ФОСФОТЕХ-10 марка М - концентрат фосфатирующий, предназначен для кристаллического (Zn, Ni) фосфатирования поверхностей из черных металлов, (в том числе проволоки) перед операциями холодной деформации (волочением, штамповкой, холодной прокаткой, выдавливанием и др.).

Применяется методом погружения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температура ванны:	60 - 70°C
Приготовление ванны:	120 - 140 г/л
Общая кислотность (ОК):	55 - 70 точек
Свободная кислотность (СК):	7 - 11 точек

СВОЙСТВА

- формирует на металлической поверхности цинк-фосфатное покрытие, удовлетворяющее современным требованиям, предъявляемым к фосфатным слоям перед операциями холодной деформации;
- образуемый фосфатный слой значительно облегчает операции холодной деформации, увеличивает износостойкость оборудования;
- обеспечивает образование фосфатного слоя в труднодоступных местах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Фосфатирующий концентрат ФОСФОТЕХ-10 марка М должен храниться в закрытых складских помещениях, в герметичной таре, обеспечивающей сохранность продукта, при температуре не ниже минус 35°C.

УПАКОВКА

Концентрат фосфатирующий ФОСФОТЕХ-10 марка М упаковывается в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.