

КОМОС®-4

Моющая композиция



Описание

КОМОС-4 — моющая композиция, предназначена для обезжиривания металлических поверхностей, деталей, сборочных единиц перед нанесением защитных покрытий, для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий, а также для расконсервации металла на предприятиях машиностроительной, металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. КОМОС-4 применяется методами распыления и окунания, а также при ультразвуковой очистке.

Упаковка

Композиция упаковывается в полиэтиленовую тару - бочки вместимостью 60 дм³; емкости вместимостью до 1 м³. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

Свойства

- представляет собой однородную прозрачную низкопенную жидкость;
- обладает отличной смачивающей, эмульгирующей и моющей способностью;
- эффективно работает в жесткой воде;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т. д.;
- экономична при использовании;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

Рекомендации по применению

Ультразвуковая очистка:

Концентрация	30 - 50 кг/м ³
Температура	40 - 70 °С
Время обработки	1- 2 мин

Окунание/Распыление:

Концентрация	30 - 50 кг/м ³
Температура	40 - 70 °С
Время обработки	1,5 - 15 мин
Давление	1,2 - 2,0 атм.