

КАУСТОН WWT 150

Коагулянт



ОПИСАНИЕ

КАУСТОН WWT 150 - коагулянт современного поколения.

Подходит для систем водоподготовки и очистки воды ГРЭС, ТЭЦ, сельскохозяйственных, промышленных предприятий, заводов

Подается насосом-дозатором.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оптимальный режим дозирования КАУСТОН WWT 150 подбирается для каждой системы индивидуально путем лабораторного тестирования и/или опытно-промышленных испытаний.

Доза реагента рассчитывается исходя из степени загрязнения воды и составляет 5 - 300 г/м³ в зависимости от качества воды в системе.

СВОЙСТВА

- водный раствор неорганических солей алюминия;
- интенсифицирует процесс подготовки воды, повышая ее качество;
- не зависит от температур очищаемой воды (работает как при низких, так и при высоких температурах воды);
- в уже очищенной воде остаток алюминия в разы ниже запросов СанПиН;
- фактически не модифицирует щелочность воды, обладает огромным диапазоном оптимальных pH;
- значительно снижает, либо исключает вообще образование каких-либо (в т.ч. гипсовых) отложений в трубопроводах и технологическом оборудовании;

- располагает полимерными качествами, что существенно отличает КАУСТОН WWT 150 от подобной продукции, в связи с этим в некоторых случаях возможен полный отказ от использования флокулянта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Коагулянт КАУСТОН WWT 150 рекомендуется хранить в таре изготовителя в сухих крытых, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемых складских помещениях. Рекомендуемая температура хранения от 0 до +40 °С.

УПАКОВКА

Коагулянт КАУСТОН WWT 150 фасуется в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм³.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.