

ЛАБОМИД®-203

Средство моющее техническое



ОПИСАНИЕ

Предназначено для предварительной и окончательной очистки от масел, консервационных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей, эксплуатационных и нефтемасляных загрязнений, нагара, смазки Буксол, отвердевших масел, битума и других загрязнений, для подготовки поверхности черных и цветных металлов перед окраской, нанесением защитных, декоративных покрытий, для мойки стен, полов, и уборке производственных и подсобных помещений.

Применяется для очистки и обезжиривания металлических поверхностей, деталей, узлов, агрегатов, приборов, радиаторов, электродвигателей, поверхностей автотранспортных средств, емкостей, резервуаров и т.д. на предприятиях машиностроения, приборостроения, судостроения, металлургии, а также на предприятиях авиационного и железнодорожного транспорта.

СВОЙСТВА

- среднещелочное порошкообразное средство;
- обладает высокой моющей способностью;
- хорошо растворимо в воде;
- обладает хорошей эмульгирующей способностью;
- пожаробезопасно, нетоксично, биоразлагаемо.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура рабочего раствора 50 - 100°C
Концентрация рабочего раствора 20 - 40 г/дм³

Применяется в машинах погружного типа.

УПАКОВКА

Мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с покупателем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.