

ОСЕДОН® LF10



ОПИСАНИЕ

ОСЕДОН LF10 - универсальный жидкий флокулянт, предназначенный для обеспечения флотации всех типов красок, в процессе коагуляции.

Может быть использован для всех типов покрасочных камер с водяной системой фильтрации.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

0,1-2,0% от количества ЛКМ, уносимого из гидрофильтров окрасочной камеры оборотной водой в ванну декантации.

Концентрация коагулянта **ОСЕДОН LF10** зависит от типа и химического состава применяемого ЛКМ.

Коагулянт **ОСЕДОН LF10** вводится непосредственно в водяной поток, идущий к камере окраски, где формируется водяное зеркало.

Дозирование коагулянта **ОСЕДОН LF10** должно осуществляться постоянно с помощью дозирующих устройств.

СВОЙСТВА

- высокая эффективность обезвоживания шлама;
- высокая эффективность очистки системной воды;
- позволяет значительно снизить время обслуживания водяной покрасочной камеры (профилактической очистки воды во время работы самой окрасочной камеры);
- существенно увеличивает интервал между процедурами по смене воды в покрасочной камере, позволяет сэкономить время, затраченное на обслуживание самой окрасочной камеры, а также сократить количество потребляемой воды;
- уменьшает количество аварий и поломок самой камеры для покраски, а также вентилятора окрасочной камеры;
- не содержит агрессивные для оборудования компоненты;
- высокая эффективность, а также быстрота и простота в использовании.

УПАКОВКА

Бочки емкостью 65 дм³, 200 дм³ и еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.