

КОМОС®-11

Композиция моющая



Предназначена для совместного обезжиривания стали и предварительно покрытых сталей (горяче- и электрооцинкованных) методом распыления и/или окунания перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности перед нанесением защитного грунта методом электроосаждения (ката- и анафорез), для обезжиривания черных металлов и оцинкованных сталей перед фосфатированием с последующим окрашиванием.

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- не вызывает коррозии горяче- и электрооцинкованных сталей;
- эффективно работает в жесткой воде;
- обладает хорошей эмульгирующей способностью;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Параметры	Метод обработки	
	Метод распыления	Метод окунания
Концентрация, кг/м ³	10 - 12	15 - 30
Температура, °С	50 - 65	55 - 65
Время обработки, мин	1,5 - 3	5 - 10
Давление, атм	1,2 - 2	

УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.