

РОМ-ДЕЗ® пенный

Кислотное дезинфицирующее средство с моющим эффектом



ОПИСАНИЕ

Кислотное дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе органических и неорганической кислот, содержащее в качестве действующего вещества четвертичное аммониевое соединение.

Средство обладает выраженной моющей способностью, направленной на удаление минеральных, фосфатно-кальциевых, магниевых отложений, солей жесткости воды, водного, молочного и пивного камня, а также продуктов коррозии.

Средство обладает дезинфицирующей активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и плесневых грибов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат предназначен для кислотной мойки и одновременно дезинфекции внешних поверхностей технологического, упаковочного и фасовочного оборудования, емкостей, резервуаров, тележек, ванн, поверхности транспортных лент, инвентаря, тары, полов и стен производственных и подсобных помещений. Рабочие растворы средства предназначены для обработки поверхностей следующими способами: СОР, погружение, замачивание, орошение и протирание. Рекомендовано для применения на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Средство предназначено для обработки различных поверхностей из нержавеющей хромоникелевой стали, низкоуглеродистой стали, железа, алюминия, стекла и пластмассы. При контактах с резиной, керамической плиткой и полимерными материалами при повышенных температурах необходимо проверять на устойчивость к растворам средства.

СВОЙСТВА

- средство позволяет объединить стадии кислотной мойки и дезинфекции в одну стадию;
- содержит умягчающие и антикоррозионные добавки, эффективно работает в жесткой воде;
- эффективно в широком температурном диапазоне, в том числе при низких температурах;
- при использовании пенообразующего оборудования средство образует плотную устойчивую пену, длительное время удерживающуюся на поверхностях;
- рабочие растворы практически не имеют запаха;
- средство негорючее, пожаро- и взрывобезопасно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ санитарной обработки	Рекомендуемые концентрации	Температура и экспозиция	Технология санитарной обработки
Механизированный	2,0-4,0%	20-50°C, 10-15 мин	Нанесение (ОРС-способ) на поверхность в виде пены с помощью ПОУ
	1,0-2,0%	20-50°C	В моечных машинах карусельного и тоннельного типа
Ручной	1,0-2,0%	20-50°C, 20-25 мин	Заполнение, замачивание, промывание с помощью щеток и ершей

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения средства составляет 2 года с даты изготовления при температуре от -35°C до +35°C.