

ЭКОС-Д

Техническое моющее средство



Специальное моющее средство (системный очиститель)

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для очистки и дезинфекции индивидуальных и централизованных систем подачи СОЖ промышленного оборудования.

Используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, металлургии, машиностроении, приборостроении и других.

СВОЙСТВА

- Очистка систем подачи СОЖ выполняется путем добавления концентрата непосредственно в рабочий раствор на время 6-8 часов, дальнейшая работа оборудования осуществляется в обычном режиме;
- Не требуется остановки оборудования;
- Экономия времени и трудозатрат на ручную очистку систем;
- Эффективное удаление механических, биологических, масляных и других загрязнений в резервуарах, трубопроводах и труднодоступных зонах;
- За счет качественной очистки систем значительно продлевается срок службы рабочих растворов;
- Для достижения максимального эффекта и для очистки сильно загрязненных систем рекомендуется использовать моющее средство в виде самостоятельного водного моющего раствора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

- среднее загрязнение системы подачи СОЖ - 1,5 - 2,0%
- сильное загрязнение системы подачи СОЖ - 2,5 - 3,0%

УПАКОВКА

- Бочки металлические емкостью 65 л.
- Канистры пластиковые емкостью 20 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.