

SOFAL[®]-25

Средство моющее техническое



Описание

SOFAL-25 – техническое моющее средство предназначено для обезжиривания и очистки металлических поверхностей от консервационных, минеральных смазок, масел, СОЖ, эксплуатационных загрязнений методом окунания и/или распыления перед окрашиванием. Применяется методом ручной протирки и не требует последующей промывки.

Варианты фасовки

5 л., 20 л.

Условия хранения

Гарантийный срок годности состава моющего и обезжиривающего – 12 месяцев со дня изготовления.

Свойства

- Эффективно удаляет загрязнения с поверхности металла, не требуя последующей промывки водой;
- Содержит ингибиторы коррозии;
- Не оставляет солей на обрабатываемой поверхности после высыхания;
- Имеет низкое пенообразование;
- Обладает деэмульгирующей способностью;
- Обладает бактерицидными свойствами;
- Нетоксичен, не имеет резкого запаха.

Упаковка

Средство SOFAL-25 фасуется в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм³. По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.

Рекомендации по применению

Концентрация рабочего раствора	10-50 г/дм ³
Температура рабочего раствора	15-60 °С
Время обработки	согласно технологического цикла

Условия работы

При работе с концентратом и рабочим раствором использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные очки для глаз, резиновые перчатки для кожи рук. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, немедленно обратиться к врачу. Полная информация о классе опасности, мерах предосторожности, методах оказании первой помощи и т.п. содержится в паспорте безопасности (предоставляется по запросу клиента).