

ТМОК®-100

Средство моющее техническое



ОПИСАНИЕ

ТМОК-100 - средство моющее техническое, применяется для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий от любых видов нефтепродуктов, смазок, остатков смолосодержащих флюсов, остатков термического распада и других загрязнений. Средство используется для предварительной и окончательной очистки готовых изделий методом окунания.

ТМОК-100 марка 1 применяется для обезжиривания изделий из черных и цветных металлов и их сплавов в машиностроении, приборостроении, судостроении, в нефтегазодобывающей отрасли, для предварительной и окончательной очистки готовых изделий в машинах различного типа: погружного, струйного, барабанного. В процессе межоперационной обработки после обезжиривания, стадию промывки можно исключить с целью обеспечения антикоррозионной защиты.

ТМОК-100 марка 2 применяется для мойки ходовых частей, деталей и узлов подвижного состава, рабочих и грузовых резервуаров, емкостей и цистерн, для мойки наружных поверхностей вагонов и электропоездов на предприятиях железнодорожного транспорта.

СВОЙСТВА

- обладает высокой моющей способностью;
- обладает пониженным пенообразованием (марка 1);
- обеспечивает защиту от коррозии;
- очищает высокозагрязненные поверхности от нефтепродуктов, масел, смазок и т.д.;
- средство хорошо растворимо в воде;
- эффективно при очистке в труднодоступных местах;
- пожаробезопасно, нетоксично, биоразлагаемо.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТМОК-100 марка 1

Концентрация 5 - 30 кг/м³
Температура 40 - 60°C

ТМОК-100 марка 2

Концентрация 10 - 80 кг/м³
Температура 40 - 90°C

УПАКОВКА

Средство упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускается использование других видов упаковки, обеспечивающей сохранность готового продукта.