

КОМОС®-5 марка 2

Композиция моющая



Предназначена для совместного обезжиривания черных металлов и оцинкованных сталей (горяче- и электрооцинкованных) методом распыления и/или окунания перед фосфатированием с последующим нанесением защитного грунта методом электроосаждения (катафорез и анафорез) или окрашиванием. Применяется как двухкомпонентный состав совместно с моющей добавкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

УПАКОВКА

Бочка полиэтиленовая емкостью 65 л (70кг).

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.

СВОЙСТВА

- концентрированное среднещелочное средство на водной основе;
- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- не вызывает коррозии горяче- и электрооцинкованных сталей;
- не разрушает лакокрасочные покрытия, резиновые и неметаллические поверхности;
- обладает низким пенообразованием;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Методом распыления:

Концентрация	10 - 20 г/дм ³ ;
Температура	50 - 65 °С;
Время обработки	1,5 - 5,0 мин;
Давление	1,2 - 2,5 атм;

Методом окунания:

Концентрация	15 - 30 г/дм ³ ;
Температура	50 - 65 °С;
Время обработки	3,0 - 15,0 мин;

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Композиция моющая КОМОС-5 марка 2 должна храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света, при температуре не ниже минус 15°С.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.