

КОМОС®-19

Моющая композиция



ОПИСАНИЕ

КОМОС®-19 - моющая композиция применяется для обезжиривания и очистки изделий из черных металлов перед фосфатированием с последующим промасливанием или окрашиванием, для обезжиривания черных и цветных металлов перед окрашиванием, а также для межоперационного обезжиривания металлов. Применяется методом окунания и в ультразвуковых ваннах.

Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- обладает отличной смачивающей и моющей способностью
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- эффективно работает в жесткой воде;
- хорошо растворимо в воде;
- взрыво- и пожаробезопасно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	20 - 40 кг/м ³
Температура	55 - 75 °С
Время обработки	5,0 - 20,0 мин

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Композиция моющая КОМОС-19 должна храниться в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях.

УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок хранения композиции моющей КОМОС-19 в условиях, обеспечивающих сохранность, 12 месяцев со дня изготовления.