

ЭКОС®-И15

Ингибитор коррозии



ОПИСАНИЕ

ЭКОС-И15 – ингибитор коррозии, предназначен для долгосрочной защиты черных и цветных металлов от коррозии находящихся в контакте с водой, водой с гликолем или маслом.

Применяется для гидротестирования трубопроводов, консервации котлов и трубопроводных систем, для консервации и межоперационной защиты металлических изделий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для систем замкнутого цикла:

Концентрация 0,25 – 0,3 %

Для сезонной консервации:

Концентрация 0,5 – 5,0 %

СВОЙСТВА

- представляет собой жидкий концентрат;
- не содержит нитритов;
- обеспечивает защиту черных и цветных металлов в различных системах, контактирующих с водой или атмосферой;
- после гидроиспытаний ингибитор остается на поверхности металла, защищая его от атмосферной коррозии;
- содержит диспергирующую присадку, препятствующую солеотложению;
- легко растворяется в воде;
- эффективен при небольших концентрациях;
- содержит биоциды, препятствующие размножению бактерий, образованию грибов и т.д.

УПАКОВКА

Ингибитор коррозии ЭКОС-И15 упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры 20 л, еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.