

КОМОС®-10



ОПИСАНИЕ

КОМОС®-10 - моющая композиция предназначена для обезжиривания металлических поверхностей, деталей, сборочных единиц методами распыления и/или окунания перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности, а также для обезжиривания перед окраской.

КОМОС-10 марка 1 - низкощелочное средство, эффективно работает методом окунания и распыления, очищает высокозагрязненные поверхности, работает в воде с высокой жесткостью.

КОМОС-10 марка 2 - низкощелочное средство, эффективно работает методом окунания и распыления, работает в воде с повышенной жесткостью

КОМОС-10 марка 3 - среднещелочное средство, эффективно работает методом окунания и распыления, работает в воде со средней жесткостью.

КОМОС-10 марка 4 - среднещелочное средство, преимущественно работает методом распыления, в воде со средней жесткостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Методом распыления:

Концентрация	5 - 12 кг/м ³
Температура	50 - 65°C
Время обработки	1,5 - 3,0 мин
Давление	1,2 - 2,0 атм.

Методом окунания:

Концентрация	7 - 30 кг/м ³
Температура	50 - 70°C
Время обработки	5,0 - 20,0 мин

СВОЙСТВА

- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- эффективно работает в жесткой воде;
- обладает низким пенообразованием;
- биоразлагаемо, нетоксично, взрыво-и пожаробезопасно.

УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Композиция моющая КОМОС-10 должна храниться в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях.

ПРИМЕЧАНИЕ

Срок хранения композиции моющей КОМОС-10 в условиях, обеспечивающих его сохранность, 12 месяцев со дня изготовления.