

Вимол® марка А

Щелочное низкопенное порошкообразное моющее средство



ОПИСАНИЕ

Порошкообразное слабощелочное моющее средство, содержащее щелочные компоненты, комплексообразующие и диспергирующие вещества, обеспечивающие высокие смачивающие, обезжиривающие и очищающие свойства препарату. Средство эффективно удаляет белковые и жировые загрязнения, а также с лёгкостью справляется с высокодисперсными остатками продукта и механическими примесями. Наличие комплексообразователей предотвращает отложение солей жесткости воды на поверхности технологического и моечного оборудования. Средство может быть использовано в качестве активной моющей добавки к растворам каустической и кальцинированной соды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моющее средство Вимол марка А применяется для механизированной (циркуляционной) и ручной обработки внутренних поверхностей различного технологического оборудования, резервуаров, ёмкостей, молокопроводов, доильных установок, а также инвентаря, тары, деталей машин и установок, полов и стен на предприятиях молочной, масложировой, мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, пивной, пивобезалкогольной промышленности.

Вимол марка А применяется в районах с водой повышенной жесткости (свыше 8 мг-экв/л).

Средство эффективно удаляет загрязнения с поверхностей, изготовленных из нержавеющей и хромоникелевой стали, железа, алюминия и его сплавов, пластмасс, резины, стекла и различных полимерных материалов.

СВОЙСТВА

- средство обладает хорошими смачивающими и обезжиривающими свойствами;
- эффективно работает в жесткой воде;
- может транспортироваться и храниться при низких отрицательных температурах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ мойки	Рекомендуемые концентрации	Температура и экспозиция	Технология мойки
Механизированная (циркуляционная) мойка	0,5-1,5%	50-80°C	1. Приготовить рабочий раствор средства 2. Провести щелочную мойку оборудования методом циркуляции рабочего раствора 3. Ополоснуть оборудование до полного удаления остатков МС
Ручная мойка	0,5-1,5%	20-50°C 10-20 мин	Замачивание или нанесение на поверхности орошением, при помощи щеток

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности средства – 1 год с даты изготовления. Хранить средство следует в крытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Допускается хранение при отрицательных температурах.

УПАКОВКА

МС может быть расфасовано в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.