

КОМОС®-5 МАРКА 3



Предназначена для обезжиривания металлических поверхностей методами окунаия и/или распыления перед фосфатированием и других целей. Применяется для обезжиривания сталей перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности перед нанесением защитного грунта методом электроосаждения (катафорез и анафорез), для обезжиривания черных металлов перед фосфатированием с последующим окрашиванием. Применяется как двухкомпонентный состав совместно с моющей добавкой МД-2.

Применение

Используется для удаления промышленных, моторных, трансмиссионных масел, консервационных, графитовых смазок, СОЖ, сложных эксплуатационных загрязнений и т.д. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

Упаковка

- Бочка полиэтиленовая емкостью 60 л (80кг).

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.

Свойства

- концентрированное высокощелочное средство на водной основе;
- обладает отличными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- эффективно работает в жесткой воде;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- эффективно работает при концентрации загрязнения в растворе свыше 2 г/л;
- обладает низким пенообразованием;
- экономична при использовании;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна;

Рекомендуемые концентрации

Методом распыления:

Концентрация	10-20 г/дм ³ ;
Температура	40-60 °С;
Время обработки	1,5-5,0 мин;
Давление	1,0-2,0 атм;

Методом окунаия:

Концентрация	20-30 г/дм ³ ;
Температура	40-60 °С;
Время обработки	5,0-30,0 мин;

Условия хранения

Композиция моющая КОМОС-5 должна храниться в герметичной таре в закрытых проветриваемых складских помещениях, защищенных от действия осадков и солнечного света, при температуре не ниже 15°C.

Гарантийный срок годности продукта – 12 месяцев со дня изготовления.