

SOFAL[®]-10R

Средство моющее техническое



Описание

SOFAL-10R - состав обезжиривающий, предназначен для очистки и обезжиривания металлической поверхности из углеродистой и оцинкованной стали, цветных металлов, пластиков, резины от масел, смазок, жира, силикона и других загрязнений перед нанесением лакокрасочных покрытий.

Применение

Состав обезжиривающий SOFAL-10R наносят методом распыления или методом протирки салфеткой при температуре окружающей среды.

Перед нанесением лакокрасочного материала очищенную поверхность выдерживают 5-15 минут до полного испарения обезжиривающего состава.

Свойства

- Не оставляет на поверхности следов загрязнений;
- Средство полностью удаляется с поверхности (быстро испаряется);
- Не требует промывки водой;
- Обладает отличными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- Очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- Состав пожаробезопасен.

Упаковка

Средство упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры вместимостью от 20 до 60 дм³; бочки вместимостью от 48 до 227 дм³; емкости вместимостью до 1м³. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

Условия хранения

Гарантийный срок годности состава моющего и обезжиривающего – 12 месяцев со дня изготовления.