

КАУСТОН®-П

Добавка для обработки поверхности
(пеногаситель)



Используется для пеногашения и предотвращения образования пены в моющих растворах, водных растворах ПАВ, СОЖ, водно-масляных средах, содержащих ПАВ, в различных процессах, связанных с обильным или средним пенообразованием на предприятиях машиностроения, приборостроения, судостроения, металлургии, а также на предприятиях авиационного и железнодорожного транспорта, предприятиях пищевой и других областях промышленности.

СВОЙСТВА

- активна в малых концентрациях (от 0,001% до 0,1%);
- эффективно предотвращает образование пены или гасит пену водных моющих растворов в широком диапазоне значения pH среды (от 3 до 12 ед.);
- обладает отличной пеногасящей способностью в различных диапазонах температур;
- не горюча, пожаро- и взрывобезопасна.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

- концентрация от 0,001% до 0,1% от объема рабочего раствора;
- оптимальная концентрация пеногасителя подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от количества и характера пены, а также параметров рабочего раствора;
- рекомендуется выполнять введение пеногасителя небольшими порциями, начиная с малых концентраций.

УПАКОВКА

Канистры пластиковые емкостью 5дм³, 20дм³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.