

ОСЕДОН® ЛКР 64-02



ОПИСАНИЕ

ОСЕДОН ЛКР 64-02 – коагулянт представляет собой однородный порошкообразный продукт, который выполняет одновременно функции коагулянта (обладает высокой адсорбционной и коагулирующей активностью по отношению к растворенным и коллоидным загрязнениям) и флокулянта (способствует укрупнению скоагулированных загрязнений и их выделению из очищаемой воды отстаиванием, фильтрованием).

Применяется для очистки сточных вод гидрофильтров окрасочных камер от органоразбавляемых лакокрасочных материалов (акриловых, меламиноалкидных, полиуретановых, нитроцеллюлозных и других).

СВОЙСТВА

- отличная коагулирующая способность (полное извлечение красок из воды);
- снижение липкости образующегося осадка;
- высокая эффективность отделения твердых частиц краски от воды;
- высокая эффективность, а также быстрота и простота в использовании;
- повторное использование очищенной воды;
- увеличение технологического цикла работы гидрофильтров до 6 месяцев;
- не содержит агрессивные для оборудования компоненты;
- нетоксичен, стабилен при хранении;
- пожаро- и взрывобезопасен.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация 2 - 4 кг/м³

Коагулянт дозируют непрерывно шнековым дозатором или периодически отдельными порциями в зону интенсивного перемешивания непосредственно в ванну гидрофильтра, либо в специальный реактор с гидравлическим или механическим перемешиванием.

УПАКОВКА

Коагулянт для окрасочных камер **ОСЕДОН ЛКР 64-02** может быть расфасован в трехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.