

ЭКОС®-М50

Средство моющее техническое



ОПИСАНИЕ

Средство ЭКОС-М50 предназначено для обезжиривания металлопроката в рулонах на агрегатах непрерывной обработки перед нанесением цинкового, электроизоляционного покрытий, а также для обезжиривания металла методом распыления или погружения перед фосфатированием, гальванопокрытием и других целей.

Средство ЭКОС-М50 эффективно удаляет органические и неорганические загрязнения, в том числе минеральные масла, смазки, СОЖ, металлическую стружку и другие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация рабочего раствора 1,0 – 4,0 % об
Температура рабочего раствора 45 – 90°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Средство моющее техническое ЭКОС-М50 должно храниться в помещениях, защищенных от влаги и солнечных лучей, в герметичной таре, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -15 °C до +35 °C. После замерзания средство не теряет своих свойств.

СВОЙСТВА

- концентрированное высокощелочное, низкопенное средство на водной основе;
- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- не вызывает коррозии и травления металлов;
- биоразлагаемо, нетоксично;
- взрыво- и пожаробезопасно.

УПАКОВКА

Средство ЭКОС-М50 упаковывается в полиэтиленовую тару- еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство моющее техническое ЭКОС-М50 пожаро- и взрывобезопасно.

При работе со средством моющим техническим ЭКОС-М50 рекомендуется пользоваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты рук, глаз, органов дыхания.

При попадании раствора на кожу или в глаза, следует немедленно промыть пораженное место холодной проточной водой и при необходимости обратиться в медпункт.