

КОМОС®-8

Моющая композиция



КОМОС-8 - моющая композиция предназначена для обезжиривания поверхности деталей из стали методом окунания перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности, перед окрашиванием, гальванопокрытием, для предварительной межоперационной и окончательной очистки металлических поверхностей.

Используется для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных, асфальтосмолистопарафиновых загрязнений, остатков смолосодержащих флюсов, продуктов термического распада и т.д. Кроме того, состав применим для дефосфатирования.

Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, агрегатостроении, машиностроении, приборостроении и др.

СВОЙСТВА

- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ, консервационных материалов, легких следов коррозии эксплуатационных, асфальтосмолистопарафиновых загрязнений, остатков смолосодержащих флюсов, продуктов термического распада и т.д.;
- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- эффективно работает в жесткой воде;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Погружение:

Концентрация	15 – 40 кг/м ³
Температура	40 – 80 °С
Время обработки	5 – 10 мин

Дефосфатирование:

Концентрация	50 – 100 кг/м ³
Температура	50 – 90 °С
Время обработки	5 – 30 мин

УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.