

ТРИОЛИН®-PSK20

Пассиватор



ТРИОЛИН PSK20 – пассиватор, предназначен для пассивации оцинкованного, в том числе электрооцинкованного и алюмооцинкованного проката и изделий из них перед нанесением полимерного покрытия и в качестве самостоятельной защиты от коррозии.

Раствор можно наносить разными способами: погружением, распылением, вальками.

Выпускается в виде двух марок: марки 1 и марки 2, отличающихся содержанием общего хрома.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация	50 – 150 кг/м ³
Температура	20 – 40°C
Температура сушки	не менее 100°C

СВОЙСТВА

–на поверхности металла образуется устойчивый к коррозии слой с повышенной механической прочностью;

–высокая скорость образования защитного покрытия (до 12 сек);

–формирует на металлической поверхности пассивную пленку массой 0,2 – 2,0 г/м² и содержанием хрома в пленке 16 – 33 мг/м²;

–хорошая адгезия пассивной пленки к цинковому покрытию;

–хорошая смачивающая способность, что позволяет получать равномерный пассивный слой;

–укрепляет поверхностный слой металла и позволяет эксплуатировать его в течение длительного периода без опасности коррозии

–пожаро- и взрывобезопасен.

УПАКОВКА

Пассиватор ТРИОЛИН PSK20 упаковывается в полиэтиленовую тару – канистры, бочки, еврокубы.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.