

## SOFAL<sup>®</sup>-50

Средство моющее техническое



### Описание

SOFAL-50 – техническое моющее средство предназначено для обезжиривания и очистки различных металлических поверхностей, пластика, резины, керамики перед фосфатированием, гальванопокрытием, окрашиванием, эмалированием, для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий от консервационных, минеральных смазок, масел, СОЖ и других эксплуатационных загрязнений.

### Применение

Обработка производится погружным способом или методом протирки.

### Варианты фасовки

5 л., 20 л.

### Свойства

- концентрированное жидкое нейтральное средство;
- применяется как самостоятельное обезжиривающее средство или в качестве добавки к водным кислотным или щелочным растворам;
- эффективно удаляет комплексные загрязнения с обрабатываемой поверхности;
- обладает хорошей смачивающей способностью;
- не вызывает коррозии и травления металлов;
- хорошо растворимо в воде, растворах кислот, щелочей;
- нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно.

### Упаковка

Средство SOFAL-50 фасуется в канистры полиэтиленовые емкостью 20 дм<sup>3</sup>. По согласованию с потребителем допускается использование других видов тары, обеспечивающих сохранность готового продукта.

### Рекомендации по применению

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Концентрация рабочего раствора | 2-8%     |
| Температура рабочего раствора  | 20-60 °C |

### Условия хранения

Гарантийный срок годности состава моющего и обезжиривающего – 12 месяцев со дня изготовления.