

КАУСТОН®-2У

Добавка для обработки поверхности -
ускоритель фосфатирования



ОПИСАНИЕ

Предназначена для ускорения процесса фосфатирования металлических поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для непрерывного дозирования в цинк фосфатирующие растворы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Информация о концентрации, норме расхода ускорителя КАУСТОН-2У содержится в инструкции по применению на фосфатирующий концентрат.

СВОЙСТВА

- представляет собой слабощелочной водный раствор азотистокислого соединения;
- готовый к применению продукт, не требует разбавления;
- ускоряет процесс формирования фосфатной пленки на металлической поверхности;
- способствует формированию мелкокристаллических фосфатных покрытий;
- негорюча, пожаро- и взрывобезопасна.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Добавку для обработки поверхности - ускоритель фосфатирования КАУСТОН-2У следует хранить в сухих крытых, исключающих попадание влаги, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от -15°C до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с добавкой использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, защитные очки для глаз, резиновые перчатки для кожи рук. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Полная информация о классе опасности, мерах предосторожности, методах оказания первой помощи и т.п. содержится в паспорте безопасности (предоставляется по запросу клиента).