

ЭКОС®-AV40

Техническое моющее средство



Описание

ЭКОС-AV40 - техническое моющее средство, применяется для химического и электрохимического обезжиривания в процессе подготовки поверхностей стальных изделий к нанесению гальванических, лакокрасочных и фосфатных покрытий.

Средство моющее техническое ЭКОС-AV40 в сочетании с моющей добавкой МД-4 может применяться для погружной, ультразвуковой и пульверизационной очистки. Кроме того, состав применим для электролитической очистки и дефосфатирования.

Свойства

- представляет собой жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета;
- обладает низким пенообразованием;
- эффективно в жесткой воде;
- средство взрыво- и пожаробезопасно.

Рекомендации по применению

Погружение, ультразвуковое обезжиривание:

Концентрация	10 – 70 кг/м ³
Температура	50 – 80°C
Время обработки	2 – 10 мин

Пульверизационное обезжиривание:

Концентрация	20 – 50 кг/м ³
Температура	50 – 80°C
Время обработки	2 – 10 мин

Электролитическое обезжиривание:

Концентрация	10 – 150 кг/м ³
Температура	20 – 70°C
Время обработки	2 – 15 мин

Дефосфатирование:

Концентрация	50 – 100 кг/м ³
Температура	50 – 80°C
Время обработки	5 – 30 мин

Упаковка

Средство упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры, бочки вместимостью от 20 до 60 дм³; емкости вместимостью до 1 м³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.