

КАТРИЛ®-Аква

Щелочное непенное средство для мойки оборотных бутылей из полимерных материалов и кондитерских форм



ОПИСАНИЕ

Щелочное низкопенное моющее средство, предназначенное для щелочной мойки оборотных бутылей, форм и тары из полимерных материалов, для механизированной мойки тары, циркуляционной мойки технологического оборудования, трубопроводов. Средство содержит щелочные компоненты (КОН), комплексообразователи и другие функциональные компоненты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяется для механизированной (циркуляционной и СИП) обработки внутренних поверхностей различного технологического оборудования, а также для санитарной обработки тары, форм отливки конфетных и шоколадных масс, оборотных бутылей и др. на предприятиях различных отраслей пищевой промышленности и общественного питания.

Средство подходит для щелочестойких поверхностей. Не оказывает отрицательного воздействия на резину, силикон, пластик (в том числе полиэтилен, поликарбонат, полиэтилентерефталат и полиэтилен-нафталат).

СВОЙСТВА

- экономичен в использовании;
- препарат обладает смачивающими, обезжиривающими, очищающими, диспергирующими и антистатическими свойствами;
- за счет наличия в составе комплексообразователей средство эффективно работает в условиях жесткой воды;
- в состав рецептуры включены новейшие «зеленые» компоненты, благодаря чему отработанные рабочие растворы наносят минимальный вред окружающей среде;
- средство не замерзает при температурах до -15°C , при замерзании при более низких температурах и последующем оттаивании не теряет своих физико-химических и потребительских свойств;
- средство пожаро-, взрывобезопасно, биоразлагаемо.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ санитарной обработки	Объект санитарной обработки	Рекомендуемые концентрации	Температура и экспозиция	Технология санитарной обработки
Ручной	Бутыли	0,3-0,6%	15-45°C	Влить в бутылку раствор средства, промыть встряхиванием или с использованием ершей, ополоснуть
	Кондитерские формы	0,5-1,0%	30-60°C	Замачивание в растворе средства
Механизированный	Бутыли	0,3-0,6%	20-60°C	Мойка при помощи моечных машин с форсунками
	Кондитерские формы	0,5-1,0%	Согласно инструкции и по эксплуатации оборудования	Мойка в таромоечных машинах
	Технологическое оборудование	0,5-3,0%	20-70°C	Циркуляционная и СИП мойка

УПАКОВКА

Данное средство может быть расфасовано в канистры 5 дм³, 20 дм³.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок годности средства составляет 18 месяцев со дня изготовления при температуре от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$.