

КОМОС®-20

Моющая композиция



КОМОС-20 – моющая композиция предназначена для низкотемпературного обезжиривания металлических поверхностей перед фосфатированием в агрегатах подготовки поверхности методами распыления и/или окунания, для обезжиривания черных металлов перед окрашиванием, гальванопокрытием, а также для межоперационного обезжиривания металлов.

Низкотемпературная щелочная порошкообразная моющая композиция выпускается трех марок:

Марка 1 - низкощелочное моющее средство, применяется методами распыления и окунания при температурах 40 - 65°C.

Марка 2 - среднещелочное моющее средство, применяется методами распыления и окунания при температурах 35 - 65°C.

Марка 3 - высокощелочное моющее средство, применяется преимущественно методом окунания при температурах 20 - 45°C.

СВОЙСТВА

- обладает отличной смачивающей и моющей способностью;
- очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- эффективно работает в жесткой воде;
- эффективно работает при низких температурах 20-45°C;
- обладает низким пенообразованием;
- биоразлагаема, нетоксична, взрыво- и пожаробезопасна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Методом распыления:

Концентрация	5 - 20 г/дм ³
Температура	35 - 65°C
Время обработки	1,5 - 5,0 мин
Давление	1,0 - 2,5 атм.

Методом окунания:

Концентрация	7 - 30 г/дм ³
Температура	20 - 65°C
Время обработки	5,0 – 20,0 мин

УПАКОВКА

Композиция упаковывается в мешки полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.