

SOFAL[®]-30

Средство моющее техническое



Описание

SOFAL-30 - техническое моющее средство предназначено для обезжиривания и очистки различных металлических поверхностей, пластика от консервационных, минеральных смазок, масел, СОЖ, пыли и других эксплуатационных загрязнений для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий.

Применение

Применяется в струйных и ультразвуковых моечных машинах.

Варианты фасовки

5 л., 20 л.

Свойства

- Обладает отличными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- Очищает высокозагрязненные поверхности от масел, смазок, СОЖ и т.д.;
- Возможно использование при высоких давлениях до 6 атм;
- Беспенное;
- Средство взрыво- и пожаробезопасно.

Упаковка

Средство упаковывается в полиэтиленовую тару-канистры вместимостью 20 дм³. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

Рекомендации по применению

Концентрация рабочего раствора	1,5-6,0%
Температура рабочего раствора	40-80 °С
Время обработки	2,0-10,0 мин

Условия хранения

Гарантийный срок годности состава моющего и обезжиривающего – 12 месяцев со дня изготовления.