

ТРИОЛИН® С5

Концентрат антикоррозионный



ОПИСАНИЕ

ТРИОЛИН® С5 - антикоррозионный концентрат. Предназначен для защиты от коррозии металлических поверхностей и литых деталей при межоперационном хранении, для пассивирования предварительно зафосфатированных поверхностей, а также для гидростатических испытаний и других операций. Применяется методом погружения, также может наноситься методом распыления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для защиты металлических поверхностей от коррозии в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, машиностроении, приборостроении, металлообработке и др.

УПАКОВКА

Канистры емкостью 20л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность

СВОЙСТВА

- водосмешиваемый, беспенный антикоррозионный концентрат не содержащий минерального масла;
- обладает высокой антикоррозионной защитой;
- образует на металлических поверхностях устойчивую защитную плёнку, препятствующую их контакту с неблагоприятными факторами окружающей среды;
- устойчив по отношению к солевым и щелочным загрязнениям;
- обеспечивает защиту от коррозии в труднодоступных местах;
- стабилен при хранении, не имеет резкого запаха;
- нетоксичен, пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Концентрация	0,25 - 5,0 %
Температура	15 - 60°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Концентрат антикоррозионный ТРИОЛИН С5 следует хранить в закрытых складских помещениях или на специально отведенных площадках в герметичной таре, обеспечивающей сохранность продукта, при температуре от -18°C до +40°C. Концентрат сохраняет свои потребительские свойства после хранения в замороженном состоянии и последующем размораживании.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.