

ТРИОЛИН®

Технологическая жидкость



ТРИОЛИН - низкощелочная концентрированная жидкость на основе поверхностно-активных веществ и ингибиторов коррозии используется для промывки деталей, защиты от коррозии и консервации на период возможного хранения, для предварительной и окончательной очистки готовых изделий.

Применяется на автоматических моющих линиях для промывки деталей, в том числе прецизионных, для предварительной и окончательной очистки готовых изделий в машинах погружного, струйного, карусельного, барабанного типов.

Используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, машиностроении, приборостроении, металлообработке и др.

Свойства

- отсутствие солевого налета на деталях после обработки;
- высокая эмульгирующая способность;
- обладает высокой антикоррозионной защитой сроком до 3-х месяцев;
- одновременно позволяет удалить загрязнения (остатки смазочно-охлаждающих жидкостей, масляных и эксплуатационных загрязнений и т.д.) и нанести защитную антикоррозионную пленку на поверхность;
- стабильна при хранении, не имеет резкого запаха, не повреждает кожу рук;
- нетоксична, пожаробезопасна.

Рекомендации по применению

Температура	20 - 70°C
Концентрация	0,3 - 3,0%

Упаковка

Технологическая жидкость ТРИОЛИН может быть расфасована в бочки полиэтиленовые емкостью 65 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.