

АФ®-8

Состав активирующий



Предназначен для обработки металлических поверхностей (стали, цинка, алюминия) перед фосфатированием с целью уменьшения времени фосфатирования, массы и размеров кристаллов фосфатного слоя, увеличения защитных и физико-механических свойств лакокрасочных покрытий в сочетании с фосфатными слоями, сокращения расходов химикатов на фосфатирование.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для обработки стали и цветных металлов, возможна совместная и раздельная обработка металлов. Применяется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, двигателестроении, машиностроении, приборостроении, металлообработке и др.

УПАКОВКА

Мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 30 кг.

Гарантийный срок годности продукта - 36 месяцев со дня изготовления.

СВОЙСТВА

- сокращает расход химикатов на фосфатирование;
- улучшает структуру фосфатного слоя;
- простота приготовления и корректировки рабочих растворов;
- приготовление рабочего раствора на деминерализованной или водопроводной воде;
- длительный срок службы рабочего раствора;
- нетоксичен, взрыво- и пожаробезопасен.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

Параметры	Метод обработки	
	Метод распыления	Метод окунания
Концентрация, кг/м ³	0,4 - 1	0,4-1,5
Температура, °С	20 - 40	20 - 40
Время обработки, мин	0,5 - 1,5	1 - 3
Давление, атм	1,2 - 3	

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав активирующий АФ-8 должен храниться в сухих крытых, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемых складских помещениях.