

ЭКОС®-И55

Ингибитор коррозии



ОПИСАНИЕ

ЭКОС-И55 применяют для защиты от коррозии металлических поверхностей и литых деталей при межоперационном хранении, для нейтрализации/пассивирования черных металлов после кислотного травления, для гидростатических испытаний и других операций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация:

- для гидростатических испытаний 5 - 30 г/л
- для нейтрализации/пассивации после кислотного травления 25 - 50 г/л
- для защиты от коррозии при межоперационном хранении 2 - 15 г/л

Температура: 20 - 50°C

СВОЙСТВА

- водосмешиваемый, беспенный антикоррозионный концентрат;
- обладает высокой антикоррозионной защитой;
- устойчив по отношению к солевым и щелочным загрязнениям;
- обеспечивает защиту от коррозии в труднодоступных местах;
- стабилен при хранении, не имеет резкого запаха;
- нетоксичен, пожаробезопасен.

УПАКОВКА

Ингибитор коррозии ЭКОС-И55 упаковывается в полиэтиленовую тару - канистры 20 л.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, обеспечивающие сохранность продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ингибитор коррозии ЭКОС-И55 следует хранить в закрытых складских помещениях или на специально отведенных площадках в герметичной таре, обеспечивающей сохранность продукта, при температуре от -15°C до +35°C. Ингибитор сохраняет свои потребительские свойства после хранения в замороженном состоянии и последующем размораживании.

Гарантийный срок годности продукта - 12 месяцев со дня изготовления.